

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

01/01/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Sufit napinany DPS
2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego:
Numer sufitu umieszczony na opakowaniu wyrobu
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
Sufity dekoracyjne do pomieszczeń zamkniętych
4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta:
Grupa DPS Sp. z o.o., ul. Krakowska 85A, 40-391 Katowice
5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:
System 1
6. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:
Instytut Techniki Budowlanej – Europejska Jednostka Notyfikowana 1488
7. Deklarowane właściwości użytkowe:
Reakcja na ogień (zgodnie z PN-EN 13501-1:2004): klasa B-s2,d0
Przepuszczalność pary wodnej (zgodnie z ISO 2528 09/2001) <50 g/m².24h
Uwalnianie substancji niebezpiecznych: wynik pozytywny
Stabilność wymiarów po ekspozycji na wilgoć w atmosferze chlorowanej (zgodnie z PN-EN 14716:2005):
0,35 % wzdłuż kierunku kalandrowania
0,20 % w poprzek kierunku kalandrowania
Trwałość barwy (zgodnie z PN-EN ISO 105-B02:2006 Met. 3): ≥ 6
Stabilność wymiarów po ekspozycji na ciepło (zgodnie z PN-EN 14716:2005(U)) załącznik E:
-0,23 % w kierunku wzdłużnym
+0,07 % w kierunku poprzecznym
Wytrzymałość na rozciąganie przy zerwaniu (zgodnie z PN-EN ISO 527-1, 527-3:1998):
18,7 N/mm² w kierunku wzdłużnym
17,1 N/mm² w kierunku poprzecznym
Wydłużenie przy zerwaniu (zgodnie z PN-EN ISO 527-1, 527-3:1998):
141 % w kierunku wzdłużnym
219 % w kierunku poprzecznym
Zgrzewalność (zgodnie z PN-EN 14716:2005(U) załącznik F: Q = 0,8
8. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 7.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4

Katowice, dnia 05.01.2015 r.

Błażej Mazurek

Wiceprezes Zarządu